

Przedsiębiorstwo Górniczo – Produkcyjne
„BAZALT” Spółka Akcyjna w Wilkowie,
59-500 Złotoryja, skr. poczt 34
Kopalnia Wilków
Tel. 76 878 38 72; fax 76 878 3421
Kopalnia Kośmin
Tel. 74 837 15 61; fax 74 837 12 13
Zakład Prefabrykacji Betonowej
Tel. 76 878 42 66; fax 76 878 00 58
www.bazalt.pl



Regon 391059591
NIP 694-161-32-41
PKD 08.1
PKD 23.6
PKD 08.99
KRS 0000206110

Konto bankowe:
BZ WBK SA I O/ Złotoryja
19 1090 2095 0000 0001 0267 7685

Wilków, dn. 01.09.2017 r.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA DLA KRUSZYW BAZALTOWYCH

- 1. Kruszywa bazaltowe produkowane są ze skały magmowej wylewnej i przeznaczone są do:**
 - produkcji mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu według normy PN-EN 13043,
 - produkcji mieszanek betonowych według normy PN-EN 12620,
 - produkcji mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym według normy PN-EN 13242,
 - produkcji podsypki kolejowej według normy PN-EN 13450.
- 2. Parametry kruszyw bazaltowych.**
 - wysoka mrozoodporność
 - niska ścieralność,
 - mała nasiąkliwość,
- 3. Transport kruszyw bazaltowych odbywa się głównie za pośrednictwem pojazdów samochodowych i wagonów kolejowych.**
 - całkowita dopuszczalna masa pojazdu samochodowego nie może przekraczać 40 ton brutto, naczepy oraz skrzynie załadunkowe po załadunku powinny być oplandekowane,
 - całkowita dopuszczalna masa wagonu nie może przekraczać 80 ton brutto.

DYREKTOR
ds. Jakości
Dariusz Disterhoft